

Verbindungstechnikset Serie 821



- Verbindungs- und Reihenklennen mit Hebel für Gebäudetechnik- und Schaltschrankanwendungen
- Werkzeuglose Handhabung mit der Betätigungsart „Hebel“
- Beinhaltet Verbindungsklennen der Serie 221 mit Befestigungsadaptern und Reihenklennen TOPJOB® S mit Zubehör
- Im cleveren Koffersystem: L-BOXX 102

Verbindungstechnikset; L-BOXX 102; Serie 221 und TOPJOB® S mit Hebel

		Bestellnr.	VPE
		821-153	1

Inhalt				Inhalt			
Anzahl	Beschreibung	Bestellnr.		Anzahl	Beschreibung	Bestellnr.	
COMPACT-Verbindungsklennen				Zubehör			
100	COMPACT-Verbindungsklemme; 2 Leiter; 0,14 ... 4 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-412		1	Faserschreiber; wischfest	210-110	
50	COMPACT-Verbindungsklemme; 3 Leiter; 0,14 ... 4 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-413		5	Befestigungsadapter; Serie 221 – 4 mm ² ; zur Montage auf Tragschiene 35/Schraubmontage; orange	221-500	
25	COMPACT-Verbindungsklemme; 5 Leiter; 0,14 ... 4 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-415		3	Befestigungsadapter; Serie 221 – 6 mm ² ; zur Montage auf Tragschiene 35/Schraubmontage; orange	221-510	
50	COMPACT-Verbindungsklemme; 2 Leiter; 0,5 ... 6 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-612		10	Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit; grau	249-116	
30	COMPACT-Verbindungsklemme; 3 Leiter; 0,5 ... 6 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-613		2	WMB-Beschriftungskarte; für Klemmenbreite 5 ... 17,5 mm; dehnbar 5 ... 5,2 mm; unbedruckt	793-5501	
15	COMPACT-Verbindungsklemme; 5 Leiter; 0,5 ... 6 mm ² ; mit Hebeln; transparent	221-615		2	WMB-Beschriftungskarte; für Klemmenbreite 5 ... 17,5 mm; dehnbar 5 ... 5,2 mm; Aufdruck 1 ... 50	793-5566	
Reihenklennen TOPJOB® S				25	Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	2002-400	
60	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 0,25 ... 2,5 (4) mm ² ; grau	2102-1201		25	Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau	2006-402	
12	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 6 (10) mm ² ; grau	2106-1201		1	Betätigungswerkzeug; Klingen 3,5 x 0,5 mm und 5,5 x 0,8 mm	2009-310	
				15	Abschluss- und Zwischenplatte; für 2-Leiter-Klennen; orange	2102-1292	
				5	Abschluss- und Zwischenplatte; für 2-Leiter-Klennen; orange	2106-1292	