

Reihenklammerset Serie 821



- Reihenklammern der Produktfamilie TOPJOB® S, mit Betätigungsöffnung für Gebäudetechnik- und Schaltschrankanwendungen
- Die Basisausstattung mit umfangreichem Zubehör
- Beinhaltet Reihenklammern TOPJOB® S der Serien 2002, 2006 und 2016 mit Zubehör
- Im cleveren Koffersystem: L-BOXX 102

Reihenklammerset; L-BOXX 102; Serien 2002, 2006, 2016

Bestellnr.	VPE
821-155	1

Inhalt			Inhalt		
Anzahl	Beschreibung	Bestellnr.	Anzahl	Beschreibung	Bestellnr.
Reihenklammern TOPJOB® S			Zubehör		
75	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,25 ... 2,5 (4) mm²; grau	2002-1201	1	Faserschreiber; wischfest	210-110
25	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,25 ... 2,5 (4) mm²; blau	2002-1204	1	Betätigungswerkzeugset; mit teilisoliertem Schaft	210-722
25	2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,25 ... 2,5 (4) mm²; grün-gelb	2002-1207	5	Höhenverstellbare Gruppenschildträger	249-119
9	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 6 (10) mm²; grau	2006-1201	10	Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit; grau	249-117
3	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 6 (10) mm²; blau	2006-1204	2	WMB-Beschriftungskarte; für Klemmenbreite 5 ... 17,5 mm; dehnbar 5 ... 5,2 mm; unbedruckt	793-5501
3	2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 6 (10) mm²; grün-gelb	2006-1207	2	WMB-Beschriftungskarte; für Klemmenbreite 5 ... 17,5 mm; dehnbar 5 ... 5,2 mm; Aufdruck 1 ... 50	793-5566
12	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 16 (25) mm²; grau	2016-1201	1	WMB-Beschriftungskarte; für Klemmenbreite 5 ... 17,5 mm; dehnbar 5 ... 5,2 mm; Aufdruck L1,L2; L3; N,PE	793-5472
6	2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 16 (25) mm²; blau	2016-1204	25	Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau	2002-400
6	2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 16 (25) mm²; grün-gelb	2016-1207	25	Abschluss- und Zwischenplatte; für 2-Leiter-Klemmen; orange	2002-1292
			25	Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau	2006-402
			10	Abschluss- und Zwischenplatte; für 2-Leiter-Klemmen; orange	2006-1292
			1	Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; 50m-Rolle; weiß	2009-110
			5	Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflleitungen von 0,08 ... 2,5 mm; grau	2009-182
			1	Betätigungswerkzeug; Klingen 3,5 x 0,5 mm und 5,5 x 0,8 mm	2009-310
			25	Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 76 A; lichtgrau	2016-402
			10	Abschluss- und Zwischenplatte; für 2-Leiter-Klemmen; orange	2016-1292